

List 534

STRAIGHT SHANK LONG DRILLS



DIN 340


HSS

UK Standard drill for deep hole and for drilling with bushes.

D Standardbohrer zum Bohren von tiefen Löchern sowie zum Bohren mit Bohrbuchsen.

F Perçage profond et perçage avec canon.

E Broca estándar para taladrado de agujeros profundos así como taladrado con casquillos de taladrado.



unit: mm

D	l ₁	L	STOCK
1,0	33	56	•
1,1	37	60	•
1,2	41	65	•
1,3	41	65	•
1,4	45	70	•
1,5	45	70	•
1,6	50	76	•
1,7	50	76	•
1,8	53	80	•
1,9	53	80	•
2,0	56	85	•
2,1	56	85	•
2,2	59	90	•
2,3	59	90	•
2,4	62	95	•
2,5	62	95	•
2,6	62	95	•
2,7	66	100	•
2,8	66	100	•
2,9	66	100	•
3,0	66	100	•
3,1	69	106	•
3,2	69	106	•
3,3	69	106	•
3,4	73	112	•
3,5	73	112	•
3,6	73	112	•
3,7	73	112	•
3,8	78	119	•
3,9	78	119	•
4,0	78	119	•
4,1	78	119	•
4,2	78	119	•
4,3	82	126	•
4,4	82	126	•

D	l ₁	L	STOCK
4,5	82	126	•
4,6	82	126	•
4,7	82	126	•
4,8	87	132	•
4,9	87	132	•
5,0	87	132	•
5,1	87	132	•
5,2	87	132	•
5,3	87	132	•
5,4	91	139	•
5,5	91	139	•
5,6	91	139	•
5,7	91	139	•
5,8	91	139	•
5,9	91	139	•
6,0	91	139	•
6,1	97	148	•
6,2	97	148	•
6,3	97	148	•
6,4	97	148	•
6,5	97	148	•
6,6	97	148	•
6,7	97	148	•
6,8	102	156	•
6,9	102	156	•
7,0	102	156	•
7,1	102	156	•
7,2	102	156	•
7,3	102	156	•
7,4	102	156	•
7,5	102	156	•
7,6	109	165	•
7,7	109	165	•
7,8	109	165	•
7,9	109	165	•

D	l ₁	L	STOCK
8,0	109	165	•
8,1	109	165	•
8,2	109	165	•
8,3	109	165	•
8,4	109	165	•
8,5	109	165	•
8,6	115	175	•
8,7	115	175	•
8,8	115	175	•
8,9	115	175	•
9,0	115	175	•
9,1	115	175	•
9,2	115	175	•
9,3	115	175	•
9,4	115	175	•
9,5	115	175	•
9,6	121	184	•
9,7	121	184	•
9,8	121	184	•
9,9	121	184	•
10,0	121	184	•
10,1	121	184	•
10,2	121	184	•
10,3	121	184	•
10,4	121	184	•
10,5	121	184	•
10,6	121	184	•
10,7	128	195	•
10,8	128	195	•
10,9	128	195	•
11,0	128	195	•
11,1	128	195	•
11,2	128	195	•
11,3	128	195	•
11,4	128	195	•

D	l ₁	L	STOCK
11,5	128	195	•
11,6	128	195	•
11,7	128	195	•
11,8	128	195	•
11,9	134	205	•
12,0	134	205	•
12,5	134	205	•
13,0	134	205	•
13,5	140	214	•
14,0	140	214	•
14,5	144	220	
15,0	144	220	
15,5	149	227	
16,0	149	227	
16,5	154	235	
17,0	154	235	
18,0	158	241	
19,0	162	247	
20,0	166	254	

Cutting conditions:

UK P. 88 **D** S. 88