

KOLOMBOORMACHINE MET SNAARAANDRIJVING MET DIGITALE WEERGAVE SPILSNELHEDEN EN BOORDIEPTE.

Troeven:

- Opname morse konus MK3 (D26PRO) en MK4 (D33PRO)
- 9 (D33PRO) of 12 (D26PRO) snelheden
- Met **digitale weergave snelheden en boordiepte**
- Krachtige motoren - aluminium riemschijven

Geschikt voor:

- Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingscentra

Kenmerken:

- Gegarandeerde rondlooptrouwkeurigheid **beter dan 0,02 mm** gemeten in de boorspindel
- Spil met precisie kogellagering en boordiepte aanslag
- Door de getande "GATES" kwaliteitsaandrijfriemen snaren verkrijgt de machine een aanzienlijk betere krachtoverbrenging en beduidend minder prestatieverlies
- Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon met koelrand, van -45° tot +45° zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom en massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
- Aluminium handgreep uit één stuk met "soft grip"

Veiligheden:

- Gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen met aparte start- en stopdrukknop in IP54 en aparte noodstop
- Nullastspanning
- Veiligheid elektrisch systeem in 24V DC
- Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
- V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:

- Optimum snelspan boorkop 1 -16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK3/B16 (D26PRO) en MK4/B16 (D33PRO)
- 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE



D26PRO



D26PRO



D33PRO

Order nr.	713003030	713003030	713003040
Orig. nr.	D26PRO 230V	D26PRO 400V	D33PRO 400V
Spanning	V	1x230	3x400
Vermogen	kW	0,75	0,75
Boorcap. in staal S235JR	mm	25	25
Spilopname Morse Konus	MK	3	3
Aantal snelheden		12	9
Spindeltoerental	min-1	200-2.440	200-2.440
Boordiepte	mm	85	85
Uitlading	mm	210	210
Almetingen tafel (b x d)	mm	330x290	330x290
T-gleuven grootte/aantal/afstand	mm	14 diagonaal	14 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45
Draaibaarheid boortafel	°	360	360
Gewicht	kg	85,00	85,00
Almetingen (l x b x h)	mm	670x355x1640	670x355x1640
			755x440x1705