

TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINE VOOR MONTAGEBEDRIJVEN EN DE ALGEMENE INDUSTRIE.

Troeven:

- Met tandwieloverbrenging
- Rechts / links draairichting
- Geïntegreerde machineverlichting in de boorkop
- Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:

- Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:

- Zware, massieve gietijzeren uitvoering
- Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
- Krachtige, stille 2 stappen motor, geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multiveranding
- Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en geslepen spindel
- Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
- Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
- Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
- Boordiepte instelling met millimeter schaal
- Snelheidsinstelling door twee keuzeschakelaars aan de linker zijkant van de boorkop

Volligheden:

- Gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
- Nullastspanning, vergenelbare hoofdschakelaar
- Degelijke boorafscherming met microscharnelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het openen van de afscherming

Standaard geleverd met:

- Kegeldoorn MK3 - B16
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw snelspan boorkop niet bij te bestellen



Order nr.		713034230
Orig. nr.		DH28GS
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1.1/1.5
Boorcap. in staal S235JR	mm	26
Spilopname Morse Konus	MK	3
Uitlading	mm	260
Aantal snelheden		8
Spindeltoerental	min-1	75-2900
Boordiepte	mm	127
Afmetingen tafel (b x d)	mm	376x394
T-gleuven	mm	14
Draaibaarheid boortafel	°	360
Gewicht	kg	184,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	670x550x2080