

DUBBELE SLIJPMACHINE OPTIGRIND.

Troeven:

- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Modern design
- Onderhoudsvrije motoren
- Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop

Geschikt voor:

- Elke werkplaats of industriële omgeving
- Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Kenmerken:

- Zware behuizing
- Gebouwd voor professionele bewerking van metalen
- Voorzien van nullastspanning
- Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
- Met twee verstelbare werkstukaanlagen
- Met twee verstelbare oogbeschermglazen
- Met trillingsdempende gummivoeten
- Vervaardigd volgens CE-normen

Geleverd met:

- Twee slijpstenen, korrel 36 en 80.
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE



INFO



Inclusief 2 grijze slijpstenen (36/80)



Twee verstelbare oogbeschermglazen



Twee verstelbare werkstukaanlagen



Lage voltage start (wit) en stopknop (zwart)

Order nr.		713101505	713101510	713101515	713101520	713101525	713101530
Orig. nr.		GU15 230V	GU18 230V	GU20 230V	GU20 400V	GU25 400V	GU30 400V
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	150x20x16	175x25x32	200x30x32	200x30x32	250x40x32	300x50x75
Spanning	V	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400	3x400
Vermogen	W	450	450	600	600	1500	2200
Gewicht	kg	12,00	14,00	20,00	20,00	37,00	66,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	410x200x265	456x220x291	461x246x310	461x246x310	542x304x365	680x375x394