



## TOURET À MEULER COMBINÉ, AVEC MEULE ET BANDE ABRASIVE OPTIGRIND

### Points forts :

- Un excellent rapport prix-performance
- Design moderne
- Moteur sans entretien
- Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

### Convient pour :

- Tout atelier ou espace industriel
- Le ponçage des surfaces, des bords, mèches, etc

### Plus d'Informations :

- Construction lourde
- Conçu pour le travail professionnel des métaux
- Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
- Tension à vide
- 2 butées de matériel réglables
- Vitre de protection des yeux réglable
- Equipé d'une bande de graphite
- Pieds antivibratoires en caoutchouc
- Fabriqué en conformité avec les normes CE

### Livré avec :

- Meule, grain 36
- Bande abrasive, grain 80
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.



N° de cde		713101570	713101575	713101580	713101585
N° orig.		GU20S 230V	GU20S 400V	GU25S 400V	GU30S 400V
Tension	V	1x230	3x400	3x400	3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe)	mm	200x30x32	200x30x32	250x40x32	300x50x75
Puissance	W	600	600	1500	2200
Dimensions bande à poncer	mm	75x762	75x762	75x1016	100x1190
Diamètre aspiration bande à poncer	mm	32	32	32	30
Réglage d'angle	°	90	90	90	90
Poids	kg	20,70	20,70	31,50	64,50