

PROFESSELE METAAL BANDSCHUURMACHINE, 75 OF 150X2000 MM.

Troeven:

- Krachtige en geluidsarme motor
- In de hoogte regelbare slijpunit
- Elektronische box voor het **starten / stoppen van de motor**
- Met wegklapbaar deksel om grotere stukken te slijpen
- Met **keuze van werkhoek** dankzij plaatverstelling

Geschikt voor:

- Elke werkplaats of industriële omgeving
- Het slijpen van vlakken en boorden, en om af te ronden
- Lasvoorbereidingen

Kenmerken:

- Hoge bandsnelheid
- Stabiele uitvoering
- Aluminium aandrijf wiel met kwaliteitslagers
- Kwaliteits contactwiel van aluminium met rubber belegd
- Vlugge schuurbandwissel dankzij een wegneembare zijkant en opspanhendel
- Voorzien van afzuigkap aan de voorkant en afzuigmond aan de achterkant. Door de monden kan dit toestel aangesloten worden op een afzuiginstallatie
- Eenvoudige afregeling van het drukwiel met regelknop

Standaard geleverd met:

- Machinevoet
- Schuurband K80
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE



Order nr.	713923271	713923272	713923315
Orig. nr.	MBSM75-240-1	MBSM75-240-1 400V	MBSM150-240-2
Spanning	V 230	3x400	3x400
Vermogen	kW 3,3	4	3/4
Schuurbandafmetingen	mm 75 x 2000	75 x 2000	150 x 2000
Schuurbandsnelheid	m/s 36	36	18 - 36
Afzuiging diameter	mm 2x100	2x100	2x100
Diameter drukwiel	mm 200	200	200
Frequentie	Hz 50	50	50
Gewicht	kg 82,00	82,00	98,00
Afmetingen (l x b x h)	mm 1000x500x1150	1000x500x1150	1000x570x1150

