PONCEUSE MÉTALLIQUE PROFESSIONNELLE À BANDE, 150X2000 MM, 3X400V

Points forts :
- Moteur **2 vitesses** puissant et silencieux
- Unité de broyage réglable en hauteur
- Boîtier électronique pour **démarrer / arrêter le moteur**
- Avec couvercle rabattable pour affûter de plus grandes pièces
- Avec **choix de l'angle de travail** grâce au réglage de la plaque

Convient à :
- Tout atelier ou environnement industriel
- Meulage de surfaces et d'arêtes, et pour arrondir
- Préparations de soudage

Caractéristiques :
- Vitesse de bande élevée
- Exécution stable
- Roue motrice en aluminium avec roulements de qualité
- Roue de contact de qualité en aluminium avec revêtement en caoutchouc
- Changement rapide de la bande de ponçage grâce à un côté amovible et un levier de serrage
- Equipé d'une hotte aspirante à l'avant et d'une buse d'extraction à l'arrière. Cet appareil peut être connecté à un système d'extraction par la bouche
- Réglage facile de la roue de pression avec bouton de commande

Livré de série avec :
- Base de la machine
- Bande abrasive K80
- Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE conformément à la directive machine 2006/42/CE et à la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde		713923271	713923272	713923315
N° orig.		MBSM75-240-1	MBSM75-240-1 400V	MBSM150-240-2
Tension	V	230	3x400	3x400
Puissance	kW	3,3	3,3	3/4
Dimensions de la bande abrasive	mm	75 x 2000	75 x 2000	150 x 2000
Vitesse bande abrasive	m/s	36	36	18 - 36
Diamètre aspiration	mm	2x100	2x100	2x100
Diamètre roue de pression	mm	200	200	200
Fréquence	Hz	50	50	50
Poids	kg	82,00	82,00	98,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x500x1150	1000x500x1150	1000x570x1150