

PNEUMATISCHE TAPARM M3 TOT M12, ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTICAAL TAPPEN, EN 6 TAPPOTTEN.

Troeven:

- Met actieradius tot 900 mm !
- **Horizontaal / verticaal apparaat gemonteerd**
- Snelheid, nauwkeurig en betrouwbaar
- Voorkom breken van uw tapen
- Perslucht aangedreven (compressor nodig)

Geschikt voor:

- Het gebruik in garages, werkplaatsen, opleidingcentra, scholen en verspaningstoepassingen

Geleverd met:

- Degelijke industriële tapspindel
- Beweegbare taparm met gasveren
- Voet
- Luchtdrukregelbaar met manometer
- 6 tappotten met slijpkoppeling

Tip: Voor iedere tapmaat is er tappot met slijpkoppeling nodig. De slijpkoppeling is zodanig ingesteld dat het max. toelaatbare draaimoment nooit overschreden kan worden, hierdoor wordt het breken van de tap in bijvoorbeeld dure werkstukken voorkomen.

Optioneel beschikbaar verrijdbare werkbank met gietijzeren blad voorzien van T-gleuven, 900 x 600 mm, 795940502

Aanbevolen compressor: 712007411 - Airstar 401/100 of zwaarder.

Order nr.		793940016
Orig. nr.		PTA1209HV
Voor tappen		M3-M12
Snelheid	tpm	400
Effectieve actieradius over 360° (1)	Rmax mm	900
Effectieve actieradius over 360° (2)	Rmin mm	200
Aanbevolen maximum druk	bar	6
Type		19
Tapkoppen		M3/M4/M5-6/M8/M10/M12
Luchverbruik	l/min	+/-400 - 600
Gewicht	kg	20,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x650x250

