



PTA1209HV avec établi (option)

BRAS DE TARAUDAGE PNEUMATIQUE DE M3 À M12, POUR LE TRAVAIL HORIZONTAL ET VERTICAL, AVEC 6 DOUILLES DE TARAUDAGE INCLUSES.

Avantages :

- Rayon d'action de 900 mm !
- **Position de travail horizontale et verticale**
- Rapidité, précision et fiabilité
- Préviens la rupture des vos tarauds
- Pneumatique (besoin d'un compresseur)

Convient pour :

- Les garages, ateliers, centres de formation, écoles et les applications d'usinage


Livré de série avec :

- Puissante broche de taraudage
- Bras mobile avec amortisseur à gaz
- Fixation
- Manomètre pour le réglage de la pression
- 6 douilles de taraudage avec embrayage

Conseil: Chaque taille de taraud nécessite une tête à tarauder et un limiteur de couple adaptés. Le limiteur de couple est réglé de manière à ce que le moment de rotation acceptable ne puisse pas être dépassé, ce qui empêche, par exemple, la rupture du taraud dans des pièces coûteuses.

Etabli mobile avec plaque en fonte, prévu des rainures en T, 900x600 mm disponible en option, 795940502

Compresseur recommandé: 712007411 - Airstar 401/100 ou plus lourd.

N° de cde		793940016 
N° orig.		PTA1209HV
Pour tarauds		M3-M12
Vitesse	tpm	400
Portée effective 360° (1)	Rmax mm	900
Portée effective 360° (2)	Rmin mm	200
Pression maximale recommandée	bar	6
Type		19
Têtes à tarauds		M3/M4/M5-6/M8/M10/M12
Consommation d'air	l/min	+/-400 - 600
Poids	kg	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	650x650x250