

Ref.
226

Mega

Foret béton emmanchement cylindrique



Foret plaquette carbure haute résistance pour un usage intensif.



• USAGE INTENSIF

Description

- Plaquette carbure à affûtage semi-positif.
- Hélice fraisée en U.

Avantages

- Traitement anti-adhérence.
- Evacuation rapide des poussières.

Attachement



Cylindrique



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing, Plaque de plâtre

TOUS LES
COFFRETS
PAGES 120-121

x8




256C

x5



211C



Finition
non polie



Etui Quality
transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Série courte					
3	20	60	226D03	3336600028296	1
4	35	75	226D04	3336600028302	1
5	45	85	226D05	3336600028319	1
5.5	45	85	226D05.5	3336600028470	1
6	60	100	226D06	3336600028326	1
6.5	60	100	226D06.5	3336600028487	1
7	60	100	226D07	3336600028333	1
8	80	120	226D08	3336600028340	1
9	80	120	226D09	3336600028357	1
10	80	120	226D10	3336600028364	1
11	110	150	226D11	3336600028371	1
12	110	150	226D12	3336600028388	1
13	110	150	226D13	3336600028395	1
14	110	150	226D14	3336600028401	1
15	110	150	226D15	3336600028418	1
16	110	150	226D16	3336600028425	1
18	120	160	226D18	3336600028432	1
20	120	160	226D20	3336600028449	1
22	120	160	226D22	3336600056749	1
L150					
5	110	150	226D05L0150	3336600049062	1
6	110	150	226D06L0150	3336600049079	1
10	110	150	226D10L0150	3336600049116	1
L200					
6	160	200	226D06L0200	3336600062740	1
8	160	200	226D08L0200	3336600049123	1
10	160	200	226D10L0200	3336600049130	1
12	160	200	226D12L0200	3336600049147	1
14	160	200	226D14L0200	3336600049154	1
L400					
6	360	400	226D06L0400	3336600049178	1
8	360	400	226D08L0400	3336600049192	1
10	360	400	226D10L0400	3336600049215	1
12	360	400	226D12L0400	3336600049239	1
14	360	400	226D14L0400	3336600049253	1
16	360	400	226D16L0400	3336600049277	1
20	360	400	226D20L0400	3336600049291	1